

SPECIFICA TECNICA

841/70

Qualità Prodotto

Diametro Interno	60,2	Diametro Esterno	62,2
Allestimento Interno	Kraft	Allestimento Esterno	Duplex Bianco
Stampa Interna	Lotto PAP21	Stampa Esterna	Neutro

Caratteristiche dimensionali e funzionali

Caratteristica	Unità di misura	Nominale	Tolleranza				Strumento di controllo	Norma di riferimento
Diametro interno	mm	60,2	+	0,5	-	0	Micrometro per interni	UNI 10328-5
Diametro esterno	mm	62,2	+	0,2	-	0,2	Calibro a corsoio	UNI 10328-5
Lunghezza (interna)	mm	740	+	5	-	0	Metro a nastro	UNI 10328-5
Peso teorico	g/m	142	+	5%	-	5%	Bilancia	UNI 10328-4
Umidità	%	9		max			Stufa 120°C	UNI 10328-4
Resistenza	N/100 mm	NA					Test di compressione	UNI 10328-7
Ovalizzazione	mm	0,5		max			Tampone P/ NP	UNI 10328-6
Rettilinearità	mm/m	1,5		max			Comparatore	UNI 10328-6

Conservazione e manipolazione del prodotto

Conservare il prodotto in un luogo non esposto all'acqua, a getti d'aria che escono da condizionatori o ventilatori ed a correnti d'aria (porte o portoni aperti)

Conservare il prodotto in un luogo non soggetto a livelli eccessivi di Temperatura (<15°C > 25°C), elevato tasso di umidità (<40% >60%), luce solare e polvere.

Non conservare il prodotto su una superficie inclinata.

Non sottoporre il prodotto a urti e scosse durante la movimentazione e stoccaggio.

Dopo che il prodotto confezionato viene aperto ed utilizzato in parte, il prodotto avanzato deve essere conservato nella sua confezione di origine, manipolato ed immagazzinato come se fosse nuovo e consumato in tempi ridotti.

Una durata eccessiva di stoccaggio in magazzino può pregiudicare la qualità del prodotto.