

**Codice Articolo :** 90026

**Descrizione :** Distruggidocumenti a frammenti 240.1 HS - 40L - Kobra

**Part - Number :** 99.913

**Marca :** KOBRA

### Descrizione Estesa

Distruggidocumenti per la distruzione ad alta sicurezza di documenti "Classificati" e "Top Secret". Coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio, non danneggiabili da graffette e punti metallici: speciali profili elevano la capacità distruttiva, pur mantenendo bassi consumi elettrici. Motore con protezione termica capace di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldarsi. KOBRA 240.1 HS riduce un foglio di carta in circa 10.000 microframmenti irricostruibili anche con microscopi elettronici. Dotato di sistema ENERGY SMART® per la salvaguardia dell'ambiente e la riduzione dei costi energetici: la modalità stand-by si attiva dopo solo 8 secondi di non utilizzo. SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro COLTELLI IN ACCIAIO non danneggiabili da punti metallici e graffette ENERGY SMART® sistema di risparmio di energia in stand-by START & STOP avviamento e arresto automatico tramite fotocellule SAFETY STOP arresto automatico di sicurezza con segnalazione luminosa per sacco pieno e/o porta aperta AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno automatico del materiale inserito in caso di inceppamento ELEGANTE MOBILE da 40 litri montato su ruote girevoli.  
Luce entrata: 240 mm  
Larghezza di taglio: Frammento 0,8 x 9,5 mm  
Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399): P-6 T-6 F-3  
Capacità fogli\*: 6-8 fogli (A4 70 gr) 5-6 fogli (A4 80 gr)  
Materiali distruttibili: Carta, Carte di credito, Smart card, Pellicole  
Velocità: 0,07 m/sec  
Capacità contenitore: 40 litri  
Livello rumorosità: 58-61 dba  
Vtaggio: 230 Volt  
Potenza motore: 500  
Watt Dimensioni (LxPxH): 40 x 36 x 64 cm  
Peso: 28 Kg



### Dimensioni e peso Articolo confezionato

<b>Altezza :</b>	0,00	mt
<b>Lunghezza :</b>	0,00	mt
<b>Profondità :</b>	0,00	mt
<b>Peso :</b>	0,00	kg

### Confezionamento

<b>Confezione :</b>	1
<b>Imballo :</b>	1

### Codice a Barre

<b>Pezzo :</b>	
<b>Confezione :</b>	
<b>Imballo :</b>	

### Caratteristiche

<b>Funzione RELEASE</b>	Si
<b>Capacità di taglio</b>	6 fogli
<b>Tipo e dimensione di taglio</b>	Frammento (0,8x9,5mm)
<b>Livello sicurezza</b>	Din 66399 (P-2 O-2 T-2 E-2)
<b>Imboccatura</b>	240mm
<b>Ciclo di lavoro</b>	Continuo
<b>Cestino</b>	40L
<b>Velocità di distruzione</b>	0,025 mt/sec